



* 产品外型及配色, 以实物为准, 厂家可能随时更改, 恕不另行通知。

吸风网带式装饰纸数码印刷解决方案

● CERBERUS M系列

+ 装饰纸数码印刷一站式解决方案

独家研发的颜色管理软件、机器、墨水、数码预涂剂, 构成了完整成熟的解决方案。

+ 创新的吸风网带式

工业级喷头和最新设计的吸风网带, 稳定可靠, 褶皱处理极佳。

+ Agfa装饰纸专用墨水

专利的颜料研磨技术和分散工艺, 质量稳定、保质期长、颜色饱和、耗墨量低, 完全兼容三聚氰胺浸胶和压贴工艺。

+ Agfa Asanti装饰行业专用版色彩管理工作流程软件

集30年的颜色管理经验之大成, 保证打印品质和颜色准确性的同时, 通过单通道墨量调整和GCR技术节省油墨。

+ Agfa装饰纸专用预涂剂

爱克发预涂剂协助墨水干燥前留置于纸张表面, 确保色域空间、颜色饱和度和印刷品质优于数码纸。




一站式
解决方案

数码
订单生产

花色开发
打样

:CERBERUS M系列

吸风网带式装饰纸数码印刷解决方案




吸风网带平台

网格细密且平整, 保证墨滴落点精准,即使大墨量打印,也可确保纸张不易产生褶皱。

全自动喷头维护系统

全自动喷头闪喷保湿,和全自动喷头压墨和刮墨功能,防止喷头堵塞,延长喷头使用寿命,确保设备可随时生产。





扫描式打印模组

不锈钢材质的喷头坚固耐用,内置精确的温控系统,可保证长时间连续打印生产时,颜色稳定可靠,图像清晰锐利。


独立脚踏控制板

配合吸风网带平台,无需连接收纸单元,即可控制走纸,进行打样及裁切,极大地提升用户的调色及打样效率。



独立张力控制系统

放卷,打印,收卷三段张力是相互独立的,这样保证了打印生产过程中,纸路张力控制精确,收卷齐整,不易褶皱



工业级烘干单元

确保数码印刷纸的含水率符合浸胶压板工艺要求。




爱克发装饰纸专用水性墨水

色浓度高,仅用比较低的墨水消耗量,即可达到宽广的色域。




爱克发Asanti印前工作流程

精准控制最大上墨量,优化大小墨滴和深浅墨的分配,达到最佳色彩还原,更宽广的色域空间,同时节省油墨消耗。



爱克发装饰纸专用预涂剂

完美兼容行业内的三聚氰胺浸胶,压板工艺。压板后墨滴完美融合于板材,不仅可以降低墨水消耗,还能呈现优于数码纸的亮丽色彩,方便且高效益。



单卷600公斤大卷供料

无需频繁更换材料,为用户提供连续稳定的生产。

CERBERUS M系列

产品参数列表

型号	Cerberus M1270		Cerberus M1580	Cerberus M2250
技 术				
打印技术	12颗工业级压电式喷头			
介质传输技术	吸风网带式, 卷对卷, 也可单张打印。			
介 质				
介质类型	卷张或者单张, 数码纸, 或者经过预涂处理的凹版装饰纸原纸			
最大介质重量	600kg, 3英寸纸芯			
最大介质宽度	1270mm	1580mm	2250mm	
油墨	Agfa装饰纸专用5色水性墨水 (CRYKLk)			
预涂剂	Agfa 装饰纸专用预涂剂			
产 能 (平方米/小时)				
高速模式	93 m ² /hr	110 m ² /hr	148 m ² /hr	
生产模式	72 m ² /hr	85 m ² /hr	115 m ² /hr	
质量模式	50m ² /hr	59 m ² /hr	80 m ² /hr	
写真模式	25m ² /hr	30 m ² /hr	40 m ² /hr	
环 境				
温度	18 ~ 24℃			
湿度	40 ~ 60% 相对湿度, 不允许有冷凝			
软 件				
Agfa Asanti装饰纸专用颜色管理数码工作软件				
可选配主流第三方RIP				

注: 以上数据, 仅供参考, GIP保留解释权并且随时更新而不会另行通知。

我们的全系列装饰纸数码印刷解决方案, 采用相同的喷头, 墨水, 颜色管理系统。



花色开发, 打样



小批量数码订单生产, 花色开发, 打样



大批量数码订单生产



上海通印喷墨科技有限公司

地址: 上海市闵行区浦江镇竹园路
559号5号楼9层
联系方式: 021-5223 7931
传真: 021-5223 7932
邮箱: enquiry@gip6.com
网址: www.gip6.com



通印官方微信



通印官方抖音